

ELMCO - Trix - Außenwandabdichtung

●●●●● Selbstklebende Außenabdichtung für Arbeits- und Sollrissfugen



- Mit AbP gemäß DAfStb-Richtlinie
- Einsetzbar für die äußere horizontale und vertikale Abdichtung von Sollrissfugen Rissbreite $B = 1 \text{ mm}$; von Arbeitsfugen Rissbreite $B = 0,25 \text{ mm}$, bei Bodenfeuchte, nicht drückendem Wasser und drückendem Wasser bis max. $0,8 \text{ bar}$ (geprüft bis $2,0 \text{ bar}$)
- Selbstklebendes streifenförmiges Abdichtungssystem für die nachträgliche äußere Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in Fertigteilwänden und Ortbeton
- Die einzelnen Arbeitsschritte werden durch eine Schutzfolie unterstützt, die in Längsrichtung selbstständig einreißt.
- Verarbeitung ohne zertifiziertes Fachpersonal oder externen Dienstleister
- Ersteinbau mit Vor-Ort-Betreuung
- Randverschweißung mit Heißluftföhn
- Kein mechanischer äußerer Schutz durch z.B. Bleche oder Vlies notwendig, sofern das Anfüllen sachgemäß erfolgt
- Sonderlösungen wie z.B. Dehnungsfugenabdichtung (ohne AbP) möglich. Fragen Sie uns!



Einfache Verarbeitung dank selbst-reißender Schutzfolie (unterstützt die einzelnen Arbeitsabläufe)



Verschweißen der Stöße und Ränder nach Einweisung vor Ort ohne zertifiziertes Fachpersonal möglich



Ausbildung einer Innenecke



Abdichtung von Elementwänden



Abdichtung in einem Schwimmbad



Als besondere Abdichtung von Holzhäusern (nicht im AbP geregelt)

