

Ausschreibungstext

Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p>Sockelabdichtung Übergang zu bodentiefen Türen/Fenstern im Verblendmauerwerk, als Zulage</p> <p>Herstellen der Sockelabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser gemäß DIN 18533 im Leibungsbereich zum bodentiefen Fenster- bzw. Türelement mittels 1 Set (linke/rechte Ausführung) vorgefertigter Formteile bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XPS-Dämmkern WLG 035 - EPDM-Bahn 1,52 mm, h= 60 cm mit 10 cm Überlappung zur Sockelabdichtung <p>Fabrikat: Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE Schalenabstand: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 cm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____

Schwellendämmelement ELMCO – SDE

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
2.	<p>Schwellendämmelement bei bodentiefen Türen/Fenstern im Verblendmauerwerk</p> <p>Tragfähigen und wärmedämmenden Ausgleich des Versatzes von OK Fundament bis OK Sohlplatte im Bereich des Schalenzwischenraums von bodentiefen Öffnungen durch Einlegen eines Schwellendämmelementes aus PUR-Konstruktionswerkstoff herstellen.</p> <p>Fabrikat: Schwellendämmelement ELMCO – SDE Wärmeleitfähigkeit n. DIN EN 4108-4: 0,096 W/m.K Zul. Dauerdruckspannung: 1.800 kPa Tiefe: cm Höhe: cm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____