

**Ausschreibungstext**

**Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p><b>Sockelabdichtung Übergang zu bodentiefen Türen/Fenstern im Verblendmauerwerk, als Zulage</b></p> <p>Herstellen der Sockelabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser gemäß DIN 18533 im Leibungsbereich zum bodentiefen Fenster- bzw. Türelement mittels 1 Set (linke/rechte Ausführung) vorgefertigter Formteile bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XPS-Dämmkern <math>\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m.K)}</math></li> <li>- EPDM-Bahn 1,52 mm, h= 60 cm mit 10 cm Überlappung zur Sockelabdichtung</li> </ul> <p><b>Fabrikat: Fußpunktabdichtungselement ELMCO – FPAE</b> Schalenabstand: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 cm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____

**Schwellendämmelement ELMCO – SDE**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
2.	<p><b>Schwellendämmelement bei bodentiefen Türen/Fenstern im Verblendmauerwerk</b></p> <p>Tragfähigen und wärmedämmenden Ausgleich des Versatzes von OK Fundament bis OK Sohlplatte im Bereich des Schalenzwischenraums von bodentiefen Öffnungen durch Einlegen eines Schwellendämmelementes aus PUR-Konstruktionswerkstoff herstellen.</p> <p><b>Fabrikat: Schwellendämmelement ELMCO – SDE</b> Wärmeleitfähigkeit n. DIN EN 4108-4: 0,096 W/(m.K) Zul. Dauerdruckspannung: 1.800 kPa Tiefe: .... cm Höhe: .... cm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____