

Ausschreibungstext

Fußpunktabdichtung Verblendmauerwerk

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p>Fußpunktabdichtung gemäß DIN 18533, Folie nach DIN SPEC 20000-202</p> <p>Herstellen der Fußpunktabdichtung („L-Sperre“) gemäß DIN 18533-2 mittels einer Sperrfolie nach DIN SPEC 20000-202 für eine Entwässerung der Verblendkonstruktion über Oberkante Gelände. Einschließlich Verkleben der Folienstöße und Befestigung der Folie am Hintermauerwerk mit ELCMO – Sperrfolienkleber entsprechend Herstellerangaben</p> <p>Sperrfolie ELMCO – EPDM Foliendicke: 1,2 mm Folienbreite: mm</p> <p>_____ m</p>	_____	_____
2. opt.	<p>Fußpunktabdichtung gemäß DIN 18533, Folie mit abP</p> <p>Herstellen der Fußpunktabdichtung („L-Sperre“) gemäß DIN 18533-2 mittels einer ausnehmend dünnen Sperrfolie mit abP für eine Entwässerung der Verblendkonstruktion über Oberkante Gelände. Einschließlich Verkleben der Folienstöße und Befestigung der Folie am Hintermauerwerk mit ELCMO – Sperrfolienkleber entsprechend Herstellerangaben</p> <p>Sperrfolie ELMCO – Vlies II mit abP Foliendicke: 0,5 mm Folienbreite: mm</p> <p>_____ m</p>	_____	_____
3.	<p>Gefällekeil am Fußpunkt</p> <p>Gefällekeil aus XPS, abgeschrägt mit 45° für die Ausbildung des Gefälles beim Einbau der Fußpunktabdichtung liefern und in den Schalenzwischenraum einbauen</p> <p>Gefällekeil GK Schalenabstand A= cm Wärmeleitfähigkeit XPS: 0,035 W/m.K</p> <p>_____ m</p>	_____	_____