

## Ausschreibungstext

### Sockel- und Querschnittsabdichtung Verblendmauerwerk

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p><b>Sockelabdichtung gemäß DIN 18533, Folie nach DIN SPEC 20000-202</b></p> <p>Herstellen der Sockelabdichtung im zweischaligen Mauerwerk gemäß DIN 18533-2 für Wassereinwirkungsklasse W1-E / W4-E mittels einer Sperrfolie nach DIN SPEC 20000-202 bis ca. 30 cm über GOK, einschließlich Verkleben der Folienstöße, sowie der Verklebung an der Innenschale und auf der Stirnseite der Sohlplatte</p> <p><b>Sperrfolie ELMCO – EPDM</b> Foliendicke: 1,2 mm Breite Schalenzwischenraum: .... mm Breite Verblendschale: .... mm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____
2.	<p><b>Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533, Folie nach DIN SPEC 20000-202</b></p> <p>Herstellen der Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533-2 mittels einer Sperrfolie nach DIN SPEC 20000-202, Stöße 20 cm überlappen</p> <p><b>Sperrfolie ELMCO – EPDM</b> Foliendicke: 1,2 mm Breite Mauerwerk: .... mm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____
3. alternativ	<p><b>Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533, Folie mit abP</b></p> <p>Herstellen der Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533-2 mittels einer ausnehmend dünnen Sperrfolie mit abP, Stöße 20 cm überlappen</p> <p><b>Sperrfolie ELMCO – Vlies II</b> Foliendicke: 0,65 mm Breite Mauerwerk: .... mm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits- Preis €	Gesamt- Preis €
4.	<b>Mauerwerksabdichtung, Folie mit abP</b>  Sperrfolie mit abP zum Schutz gegen Feuchtigkeit im Bereich der Berührungspunkte zwischen Innen- und Außenschale, wie im Bereich von Sohlbänken sowie im Randbereich von Öffnungen liefern und verlegen  <b>Sperrfolie ELMCO – Vlies II</b> Foliendicke: 0,65 mm  _____ m	_____	_____