Ausschreibungstext

Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	**Fundamentschalung, verloren, mit Boden** Verlorene Fundamentseiten- oder Balkenschalung aus biologisch inerten PP-Hohlkammerplatten (3-seitig als „U“) mit Boden incl. Zubehör liefern und gem. Herstellerangaben aufstellen **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U** Elementhöhe außen: .... mm Elementhöhe innen: .... mm Betonkernbreite: .... mm _____ m^2	_____	_____
1.1 Zulage	**Fundamentschalung, Zulage für Ecken, Versprünge etc.** Zulage zum Herstellen der verlorenen Fundamentseiten- oder Balkenschalung der Vorposition in spezifischer Form **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U** Form: Innenecke / Außenecke / Versprung einseitig / Versprung beidseitig / Z-Versprung _____ Stck	_____	_____
2.	**Einzelfundamentschalung, verloren, mit Boden** Verlorene Schalung aus biologisch inerten PP-Hohlkammerplatten für Einzelfundament mit Boden incl. Zubehör liefern und gem. Herstellerangaben aufstellen **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U - Box** Höhe Schalung: .... mm Länge Fundament: .... mm Breite Fundament: .... mm _____ m^2	_____	_____

TOP-Center „Technik-Objekte-Planung“
Abteilung für Planende
Elmenhorst Bauspezialartikel
GmbH & Co. KG

Tel. 038321 628-233
Tel. 038321 628-234
Mail info@elmco-top-center.de
www.elmenhorst.de

2022/07/21

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
3.	**Fundamentschalung einseitig gedämmt, mit Boden** Verlorene Fundamentseiten- oder Balkenschalung mit einseitiger Dämmung aus XPS 300 und biologisch inerten PP-Hohlkammerplatten, mit Boden incl. Zubehör liefern und gem. Herstellerangaben aufstellen **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U-D** Wärmeleitfähigkeit XPS: 0,035 W/m.K Druckfestigkeit XPS: 300 kPa Elementhöhe gedämmt: .... mm Dicke Dämmung: 60 / 80 / 100 / 120 mm Elementhöhe innen: .... mm Betonkernbreite: .... mm _____ Stck	_____	_____
3.1. Zulage	**Fundamentschalung, Zulage für Ecken, Versprünge etc.** Zulage zum Herstellen der verlorenen einseitig gedämmten Fundamentseiten- oder Balkenschalung der Vorposition in spezifischer Form **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U-D** Form: Innenecke / Außenecke / Versprung einseitig / Versprung beidseitig / Z-Versprung _____ Stck	_____	_____
4.	**Fundamentschalung beidseitig gedämmt, mit Boden** Verlorene Fundamentseiten- oder Balkenschalung mit beidseitiger Dämmung aus XPS 300 und Boden aus biologisch inertem PP, incl. Zubehör liefern und gem. Herstellerangaben aufstellen **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U-D/D** Wärmeleitfähigkeit XPS: 0,035 W/m.K Druckfestigkeit XPS: 300 kPa Elementhöhe gedämmt, außen: .... mm Dicke Dämmung, außen: 60 / 80/ 100 / 120 mm Elementhöhe gedämmt, innen: .... mm Dicke Dämmung, innen: 60 / 80/ 100 / 120 mm Betonkernbreite: .... mm _____ m^2	_____	_____

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
4.1. Zulage	**Fundamentschalung, Zulage für Ecken, Versprünge etc.** Zulage zum Herstellen der verlorenen beidseitig gedämmten Fundamentseiten- oder Balkenschalung der Vorposition in spezifischer Form **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U-D/D** Form: Innenecke / Außenecke / Versprung einseitig / Versprung beidseitig / Z-Versprung _____ Stck	_____	_____
5.	**Einzelfundamentschalung gedämmt, mit Boden** Verlorene Schalung für Einzelfundamente, seitlich gedämmt mit XPS 300 und Boden aus biologisch inertem PP, incl. Zubehör liefern und gem. Herstellerangaben aufstellen **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U-D/D-Box** Wärmeleitfähigkeit XPS: 0,035 W/m.K Druckfestigkeit XPS: 300 kPa Höhe Schalung, gedämmt: .... mm Dicke Dämmung: 60 / 80 /100 /120 mm Länge Fundament: .... mm Breite Fundament: …. mm _____ Stck	_____	_____
6.	**Fundamentschalung mit Boden, allseitig gedämmt** Verlorene Fundamentseiten- oder Balkenschalung mit beidseitiger Dämmung und Boden aus XPS 300, incl. Zubehör liefern und gem. Herstellerangaben aufstellen **Fundamentseitenschalung ELMCO – Form FSS-U-D/D/D** Wärmeleitfähigkeit XPS: 0,035 W/m.K Druckfestigkeit XPS: 300 kPa Elementhöhe gedämmt, außen: .... mm Dicke Dämmung, außen: 60 / 80/ 100 / 120 mm Elementhöhe gedämmt, innen: .... mm Dicke Dämmung, innen: 60 / 80/ 100 / 120 mm Dicke Dämmung, Boden: 60 / 80 /100 / 120 mm Betonkernbreite: .... mm _____ m^2	_____	_____