

Ausschreibungstext

Trennfugenschalung und Entkopplung

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p>Trennfuge in Ortbetondecke</p> <p>Herstellen einer durchgehenden Trennfuge in Höhe der Geschossdecken mittels eines verlorenen Schalelements einschließlich Trennlage aus verdichteter mineralischer Dämmung gem. DIN EN 13162</p> <p>Deckenplattenschalltrennelement ELMCO – DPST Deckenhöhe: cm Fugenbreite: cm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>		
2.	<p>Trennfuge in Ortbetonsohlplatte</p> <p>Herstellen einer durchgehenden Trennfuge in der Sohlplatte mittels eines verlorenen Schalelements einschließlich Trennlage aus verdichteter mineralischer Dämmung gem. DIN EN 13162</p> <p>Bodenplattenschalltrennelement ELMCO – BPST Sohlendicke: cm Fugenbreite: cm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>		
3.	<p>Fuge als Bewegungsraum am Sohlenversprung</p> <p>Einlegen eines Schalementes mit weicher Dämmschicht in lotrechte oder geneigte Fugen an Schächten, Sohlenversprüngen, Vouten etc. nach Herstellerangaben für die Schaffung eines Bewegungsraumes zum Baugrund und Verminderung der Zwangsspannungen im Beton.</p> <p>Dämmschicht aus verdichteter mineralischer Dämmung gem. DIN EN 13162, Zusammendrückbarkeit CP ≤ 5 mit Abdeckung aus Faserzement und umlaufendem Stufenfalz.</p> <p>Voutenlager ELMCO – VL Fugendicke: 4 cm</p> <p style="text-align: right;">_____ m²</p>		