



Leistungserklärung / Declaration of Performance
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / according to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011
DOP Nr. Elmco 13 – 001 – BF
für das Produkt / for the product

ELMCO – Sperrfolie-Vlies II

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Unique identification code of the product type		EN 14909: 2012	
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under article 11(4)		Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes Batch number: see the product packaging	
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer		Die Mauerwerkssperre "ELMCO – Sperrfolie-Vlies II" ist für die waagerechte Abdichtung in und unter Wänden einsetzbar The wall barrier lining "ELMCO – Sperrfolie-Vlies II" is a multi-layered plastic damp proof for horizontal sealing in and under walls	
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11 item 5		Elmenhorst Bauspezialartikel GmbH & Co. KG, Adlerstraße 53, 25462 Rellingen	
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2)		nicht relevant / not relevant	
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product according Annex V		System 3	
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard		Typprüfung des Bauproduktes werkseigene Produktionskontrolle type test of product factory production control system	
Prüfinstitut/Testing Institute Materialprüfanstalt Braunschweig	Kennnummer/Identification number 0761 0761-CPD	Typprüfung/Type test Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Klassifizierung zum Brandverhalten	Prüfbericht Nr./Report No. 1201/034/17-MPA BS K-2300/4623/17-MPS BS
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued		nicht relevant / not relevant	
9. Erklärte Leistung / Declared performance			
Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Leistung Performance	Harmonisierte technische Spezifikation Harmonized technical specification	
Brandverhalten / Reaction to fire	Klasse E/Class E	EN 13501-1	
Wasserdichtheit / Resistance to water	penetration bestanden / passed	EN 1928	
Weiterreißkraft längs / Tear resistance MD 350 N EN 12310-1	145 N ± 45 N	EN 12310-1	
Weiterreißkraft quer / Tear resistance CD 300 N EN 12310-1	145 N ± 45 N	EN 12310-1	
Künstliche Alterung / artificial ageing	bestanden / passed	EN 1296 / EN 1928	
Chemische Alterung / chemical ageing	bestanden / passed	EN 1847 / EN 1928	
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints	≥ 100 N / 50 mm	EN 12317-2	
Widerstand gegen Stoßbelastung / Resistance to impact	≤ 100mm	EN 12691	
Widerstand gegen Falzen bei tiefen Temperaturen	≤ -30°C	EN 495-5	
Länge / Length	50m ± 2%	EN 1848-2	
Breite / Width	115 bis 240 mm: ± 3 mm; 300 bis 600 mm: ± 5 mm; 625 bis 750 mm: ± 7 mm; 1000 mm: ± 25 mm	EN 1848-2	
Dicke / Thickness	0,65 mm ± 0,15mm	EN 1849-2	
Flächenbezogene Masse / Mass per unit area	242 g/m ² ± 10%	EN 1849-2	
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability	S _D ≥ 1500 m	EN 1931 B	
Geradheit / Straightness	bestanden / passed	EN 1848-2	
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4			

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer

Rellingen, 02.07.2018
(Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)

Elmenhorst
Bauspezialartikel GmbH & Co. KG
Hauptsitz Hamburg
Adlerstraße 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5959-0
Telefax 04101 5959-59