

**Ausschreibungstext**

**ELMCO – Dichtblech Typ ESB**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p><b>Fugenblech, beidseitig beschichtet</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig mit vollflächiger elastischer Spezialbeschichtung und Besandung zur Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle-Wand, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen.</p> <p><b>Dichtblech ELMCO – DB II-ESB 150</b> Nutzungsklasse: A*** Blechhöhe: 150 mm Mindesteinbindetiefe: 30 mm</p> <p>_____ lfdm</p>	_____	_____
1.1. Zulage	<p><b>Fugenblech Eckausbildung, Zulage</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig vollbeschichtet zur Ausbildung von Innen- und Außenecken in der Fuge Sohle-Wand als Zulage zur Vorposition</p> <p><b>Dichtblech-Ecke ELMCO – DB II-ESB</b> Blechhöhe: 150 mm Schenkellänge: 150 mm / 150 mm</p> <p>_____ lfdm</p>	_____	_____
2.	<p><b>Fugenblech, beidseitig beschichtet</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig mit vollflächiger elastischer Spezialbeschichtung und Besandung zur Abdichtung der Arbeitsfuge Wand-Decke liefern und nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen.</p> <p><b>Dichtblech ELMCO – DB II-ESB 80</b> Blechhöhe: 80 mm Mindesteinbindetiefe: 30 mm</p> <p>_____ lfdm</p>	_____	_____

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
3.	<p><b>Arbeits- / Sollrissfuge in Ortbetonwand abdichten</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig mit vollflächiger elastischer Spezialbeschichtung und Besandung zur Abdichtung der Sollrissfuge Wand-Wand, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und in Verbindung mit systemzugehörigem Abschalelement nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen.</p> <p><b>Dichtblech ELMCO – DB II-ESB 150</b>  <b>Abschalelement ELMCO ASE</b>  Wandbreite: .... mm  Wandhöhe: .... mm  Blechhöhe: 150 mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____
4.	<p><b>Arbeits- / Sollrissfuge in Sohlplatte abdichten</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig mit vollflächiger elastischer Spezialbeschichtung und Besandung zur Abdichtung der Sollrissfuge Sohle-Sohle, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und in Verbindung mit systemzugehörigem Abschalelement nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen.</p> <p>Einschließlich der Umlenkungen zur Anbindung an Dichtelemente im Anschluss Sohle/Wand.</p> <p><b>Dichtblech ELMCO – DB II-ESB 150</b>  <b>Abschalelement ELMCO ASE</b>  Sohlplattendicke: .... mm  Länge Fuge: .... m  Anzahl Umlenkungen: .... Stck  Blechhöhe: 150 mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
5.	<p><b>Sollrissfugen in Elementwänden abdichten</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig mit vollflächiger elastischer Spezialbeschichtung und Besandung zur Abdichtung der Sollrissfuge Sohle-Sohle, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und in Verbindung mit systemzugehörigem Sollrisselement nach den Einbauhinweisen des Herstellers in Elementwandfugen einbauen.</p> <p><b>Dichtblech ELMCO – DB II-ESB 150</b>  <b>Sollrisselement ELMCO SRE</b>  Wanddicke: .... mm  Wandhöhe: .... m  Blehhöhe: 150 mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____
6.	<p><b>Sollrissfugen in Elementwand-Ecken abdichten</b></p> <p>Fugenblech, verzinkt, beidseitig mit vollflächiger elastischer Spezialbeschichtung und Besandung zur Abdichtung der Sollrissfuge Sohle-Sohle, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und in Verbindung mit systemzugehörigem Sollrisselement nach den Einbauhinweisen des Herstellers in Elementwandfugen einbauen.</p> <p><b>Dichtblech ELMCO – DB II-ESB 150</b>  <b>Sollrisselement ELMCO – SRE-EW Ecke</b>  Wanddicke: .... mm  Wandhöhe: .... m  Blehhöhe: 150 mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____
7.	<p><b>Fugenbandanschluss an Dichtblech herstellen</b></p> <p>Fugenbandanschlusselement für den Anschluss von ELMCO – Dichtblechen an Dehn- und Arbeitsfugenbänder, liefern und als Zulage nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen.</p> <p><b>Fugenbandanschlusselement ELMCO – ESB - DF/AF</b>  Blehhöhe: 150 mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____