

Ausschreibungstext

Sockel- und Querschnittsabdichtung Verblendmauerwerk

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p>Sockelabdichtung gemäß DIN 18533, Folie nach DIN SPEC 20000-202</p> <p>Herstellen der Sockelabdichtung im zweischaligen Mauerwerk gemäß DIN 18533-2 für Wassereinwirkungsklasse W1-E / W4-E mittels einer Sperrfolie nach DIN SPEC 20000-202 bis ca. 30 cm über GOK, einschließlich Verkleben der Folienstöße, sowie der Verklebung an der Innenschale und auf der Stirnseite der Sohlplatte</p> <p>Sperrfolie ELMCO – EPDM Foliendicke: 1,1 mm Breite Schalenzwischenraum: mm Breite Verblendschale: mm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____
2.	<p>Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533, Folie nach DIN SPEC 20000-202</p> <p>Herstellen der Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533-2 mittels einer Sperrfolie nach DIN SPEC 20000-202, Stöße 20 cm überlappen</p> <p>Sperrfolie ELMCO – EPDM Foliendicke: 1,1 mm Breite Mauerwerk: mm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____
3. alternativ	<p>Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533, Folie mit abP</p> <p>Herstellen der Querschnittsabdichtung gemäß DIN 18533-2 mittels einer ausnehmend dünnen Sperrfolie mit abP, Stöße 20 cm überlappen</p> <p>Sperrfolie ELMCO – Vlies II Foliendicke: 0,65 mm Breite Mauerwerk: mm</p> <p style="text-align: right;">_____ m</p>	_____	_____

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
4.	<p>Mauerwerksabdichtung, Folie mit abP</p> <p>Sperrfolie mit abP zum Schutz gegen Feuchtigkeit im Bereich der Berührungspunkte zwischen Innen- und Außenschale, wie im Bereich von Sohlbänken sowie im Randbereich von Öffnungen liefern und verlegen</p> <p>Sperrfolie ELMCO – Vlies II Foliendicke: 0,65 mm</p> <p>_____ m</p>	_____	_____