

**Ausschreibungstext**

**Verblendabfangung ELMCO – W**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p><b>Winkelkonsolanker zur Verblendabfangung</b></p> <p>Winkelkonsolanker mit zwei Ankerpunkten, aus nichtrostendem Stahl 1.4571/1.4401, Korrosionswiderstand Gruppe III nach DIN EN 1993-1-4, höhenverstellbar <math>\pm 20</math> mm liefern und nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen. Befestigungsmittel werden gesondert vergütet.</p> <p><b>Winkelkonsolanker ELMCO – W</b>            Laststufe: ... kN            Schalenabstand: A = ... mm            Überstand links: L1 = .... mm            Abstand Ankerpunkte: L2 = .... mm            Überstand rechts: L3 = .... mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____
2.	<p><b>Winkelkonsolanker mit Versatz zur Verblendabfangung</b></p> <p>Winkelkonsolanker mit zwei Ankerpunkten und Versatz, aus nichtrostendem Stahl 1.4571/1.4401, Korrosionswiderstand Gruppe III nach DIN EN 1993-1-4, höhenverstellbar <math>\pm 20</math> mm liefern und nach den Einbauhinweisen des Herstellers einbauen. Befestigungsmittel werden gesondert vergütet.</p> <p><b>Winkelkonsolanker ELMCO – WS</b>            Laststufe: ... kN            Schalenabstand: A = ... mm            Versatzmaß: V = .... mm            Überstand links: L1 = .... mm            Abstand Ankerpunkte: L2 = .... mm            Überstand rechts: L3 = .... mm</p> <p style="text-align: right;">_____ Stck</p>	_____	_____