

Gefällekeil ELMCO – GK 1.250

Zur Dämmung des Sockelbereiches zweischaliger Außenwände

ELMCO.
Gut gebaut



- Perimeterdämmung aus XPS nach DIN EN 13164 mit Gefällezuschnitt 45°
- Für einfache Folienführung der Fußpunktabdichtung im zweischaligen Mauerwerk
- Länge L = 1.250 mm
- Dicke D = 100, 120, 140, 160 und 180 mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
- **Wärmeleitwert $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m.K)}$**

Technische Daten

Material	XPS-Hartschaum nach DIN 13164
Länge	1.250 mm
Oberfläche (seitlich)	Geprägt
Stoßausbildung	Glatte Kante
Wärmeleitfähigkeit (Nennwert)	0,032 W/mK
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung	CS(10/Y) 300 kPa
Treibmittel	Frei von FCKW, HFCKW bzw. HFKW
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
Flammschutz	Ohne HBCD und TCEP-Verbindungen
SVHC-Gehalt gemäß REACH Verordnung	< 0,1% Masseprozent

Bezeichnung	Dicke in mm	Höhe Rückseite in mm	Höhe Vorderseite in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
ELMCO – GK 350/250 x 100 - 45° - 1250	100	350	250	1.250	760092
ELMCO – GK 360/240 x 120 - 45° - 1250	120	360	240	1.250	760093
ELMCO – GK 370/230 x 140 - 45° - 1250	140	370	230	1.250	760094
ELMCO – GK 380/220 x 160 - 45° - 1250	160	380	220	1.250	760095
ELMCO – GK 390/210 x 180 - 45° - 1250	180	390	210	1.250	760096

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gern.