

Quellfähiger Stopfmörtel ELMCO – QM

Quellfähiger Stopfmörtel zum hohlraumfreien und wasserdichten Verschluss von Fugen, Spann- und Ankerlöchern


ELMCO.
Gut gebaut




- Zementgebundener und chloridfreier Spezial-Quellmörtel in der Körnung 0-1 mm
- WU-geprüft lt. AB P2020/0214 des VDZ gemäß DIN-12390-8
- Gleichmäßiges Quellmaß von $\geq 0,5$ Vol. % in Verbindung mit einem sehr geringen Schwindwert sorgt für dauerhaft hohlraumfreien Verschluss
- Auch geeignet zum kraftschlüssigen Vermörteln von ELMCO – Stegblechankern und MA-Konsolen
- Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102-1/EN 13501
- Lieferung in gebrauchsfertiger Mischung zu 25 kg Trockenmörtel als Sackware
- Einfach mit Wasser anmischen und anschließend 45 Minuten lang verarbeitbar (bei 20 °C)
- Wasserzugabe 3,5-4,0 l für 25 kg Mörtel
- Anwendung im Temperaturbereich von + 5 °C bis + 30 °C (Mörtel und Untergrund) auf vorgemäßigtem Untergrund
- Bitte Einbauhinweise beachten!
- Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei, im verschlossenen Originalgebinde bis zu 12 Monate
- Reichweite ca. 125 Spannstellen/Sack bei einer 300er Wand



FBA - Spreize - 22



KA - Konus - 22/30



KA - Deckel - 22 mit Loch
(auch als Ausführung ohne Loch erhältlich)



Verfüllspritze

Einbauhinweise

1. Schalungsabstandhalter zusammensetzen und einbetonieren (Schalungsabstandrohr 6 cm kürzer schneiden)
2. Nach dem Entschalen die Konen mit dem Ausdrehschlüssel entfernen
3. Öffnungen mit Drahtbürste aufräumen und entstauben
4. In die rückseitige Öffnung KA - Deckel - 22 mit Loch einsetzen
5. Rohröffnung vornässen und ELMCO – QM mit der Verfüllspritze vollständig einpressen
6. Bei der Verarbeitung von ELMCO – QM beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt

Bezeichnung	Länge in mm	VPE	Art.-Nr.
KA - Konus - 22/30, Konus für Spreize	30	250 St.	133030
KA - Deckel - 22 mit Loch, Deckel für FBA - Spreize	-	1.000 St.	133102
FBA - Spreize - 22 - 1250, Schalungsabstandrohr	1.250	1 St.	134001
Verfüllspritze für Vergussmörtel	-	1 St.	139001
ELMCO – QM - 0-1 - 25 Quellfähiger Stopfmörtel mit WU-Prüfung	-	25 kg	143100

Juli 2021 • Alle Angaben ohne Gewähr • Änderungen vorbehalten • Änderungen vorbehalten • Kopien und Nachdrucke, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.