

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Abriso nv Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 Anzegem BELGIEN
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Kurzzeichen der Anwendungsgebiete	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WZ, WI, PW-dh, PB-dh
Typ, Modell	Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) siehe Anhang zum Zertifikat zur u. g. Registernummer unter www.dincertco.de
Prüfgrundlage(n)	DIN 4108-10:2015-12 Zertifizierungsprogramm Anwendung von Wärmedämmstoffen für Gebäude (2018-03)
Konformitätszeichen	
Registernummer	7D106
Gültig bis	2023-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Es ist abhängig von der Gültigkeit des KEYMARK-Zertifikats mit der Registernummer 039-MPA NRW-00422-01, siehe www.mpanrw.de .

2018-08-28

Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer



**ANHANG****Reg.-Nr. 7D106**

(wird durch DIN CERTCO eingetragen)

**Zur Zertifizierung von
Wärmedämmstoffen für Gebäude nach
und deren Anwendungsgebiete nach**

DIN EN 13164:2015-04

DIN 4108-10:2015-12

Zertifikatinhaber	Abriso nv
Straße, Hausnummer	Gijzelbrechtegemstraat 8-10
PLZ, Ort	8570 Anzegem
Land	Belgien
Herstellwerk	Anzegem
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	DAD, DAA-dm, DAA-dh, DUK-dh, DI, DEO-dm, DEO-dh, WAB, WZ, WI, PW-dh, PB-dh

Handelsbezeichnung	Nenn- Wärme- leitfähigkeit λ_D	Nennstärke in mm	Bezeichnungsschlüssel gemäß DIN EN 13164	Werk
Styrisol	0,035	50 - 120	T1-CS(10/Y)300-CC(2/1,5/50)100-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7- WD(V)3-FTCD2-MU150	Anzegem
Styrisol500	0,035	50 - 160	T1-CS(10/Y)500-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2- MU150	Anzegem
Styrisol	0,035	40 - 160	T1-CS(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2- MU150	Anzegem
Styrisol GR-300	0,035	40 - 160	T1-CS(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2- MU150	Anzegem
Styrisol GR-500	0,035	50 - 160	T1-CS(10/Y)500-DS(70/90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2- MU150	Anzegem

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Empowered Body ID039

Zertifikat 039-MPA NRW-00422-01

Version 04

Zertifikatsinhaber	Abriso-Jiffy NV. Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 Anzegem Belgien
Herstellwerk	Abriso-Jiffy NV. Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 Anzegem Belgien
Bauprodukt	Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) (entsprechend beigefügter Anlage)
Prüfgrundlage(n)	EN 13164:2012+A1:2015 insulation keymark scheme rules 2.1

Konformitätszeichen



MPA NRW-00422-01

Zertifizierte Eigenschaften

Alle Eigenschaften werden einmal pro Jahr und pro Stufe bzw. Klasse und Nennwert durch eine notifizierte Stelle geprüft. Es erfolgt eine regelmäßige Entnahme von Produkten und Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle durch die bevollmächtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer 039-MPA NRW-00422-01. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.01.2018 ausgestellt und bleibt bis zum 12.01.2023 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 13.01.2021


Dipl.-Ing. (FH) Boris Sonntag
Stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seiten 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 039-MPA NRW-00422-

01, Version 03 vom 08.05.2020.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) der Firma Abriso-Jiffy NV., Werk B-Anzegem

Empowered Body ID039

Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	Wärmeleit- fähigkeit Nennwert λ_0 [W/(m.K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungsschlüssel gemäß EN 13162
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	1	0,034	17-62	T3-CS(10\Y)300-TR600-DS(70,90)- DLT(2)5-MU150
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	20-39	T1-CS(10\Y)250-DS(70,90)- WL(T)0,7-MU150
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	40-160	T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)- DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3- FTCD2-MU150
STYRISOL GR-300 MLP	E	Mehrschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	100-200	T1-CS(10\Y)300-TR200-DS(70,90)- DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3- FTCD2-MU150
STYRISOL GR-300 MLP	E	Mehrschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	2	0,035	80-200	T3-CS(10\Y)300-TR400-WL(T)1,5- MU150
STYRISOL GR-500	E	einschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	50-160	T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)- DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3- FTCD2-MU150
STYRISOL GR-500 MLP	E	Mehrschichtige Platte, beidseitig mit Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , glatte und mit Waffelmuster strukturierte Oberfläche (WA)	2	0,035	120-200	T1-CS(10\Y)500-TR200-DS(70,90)- DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3- FTCD2-MU150
STYRISOL GR-300	E	einschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	3	0,036	63-160	T3-CS(10\Y)300-WL(T)1,5-MU150
STYRISOL	E	einschichtige Platte, beidseitig ohne Schäumhaut, Zellgas CO ₂ , raue Oberfläche mit (FG) und ohne (RU) Furchen	3	0,036	63-160	T3-CS(10\Y)300-WL(T)1,5-MU150